



## RENOLIT EPLITH 00

### Описание

RENOLIT EPLITH 00 - это высококачественная полужидкая пластичная смазка на базе минерального масла и литиевого загустителя. Тщательно подобранная композиция присадок обеспечивает прекрасные противоизносные и противозадирные характеристики.

### Применение

RENOLIT EPLITH 00 применяется для смазывания высоконагруженных червячных, конических, косозубых и прямозубых передач с возможным увеличением интервала замены.

RENOLIT EPLITH 00 хорошо прокачивается и применяется в централизованных системах.

RENOLIT EPLITH 00 используется для смазывания прессового оборудования Schuler-Pressen, Erfurt-Pressen и Müller Weingarten AG.

### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет	-	зелёный	-
Обозначение	-	GP00 K-20	DIN 51 502
Загуститель	-	Li - мыло	-
Рабочие температуры	°C	-20/+120	
Температура каплепадения	°C	>160	DIN ISO 2176
Класс NLGI	-	00	DIN 51 818
Рабочая пенетрация	0,1 мм	400 - 430	DIN ISO 2137
ЧШМ, нагрузка сваривания	H	>4000	DIN 51 350-4
Сепарация масла	%	<2,5 K	DIN 51 817
Вязкость базового масла при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	310	DIN 51 562-1
при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	23	DIN 51 562-1

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: