

## AGRIFARM STOU 10W-30

(ранее TITAN HYDRAMOT 1030)

### Описание

AGRIFARM STOU 10W30 - это универсальное масло класса STOU (Super Tractor Oil Universal) для применения в двигателях, в том числе с турбонаддувом, гидросистемах и узлах трансмиссии тракторов и другой сельскохозяйственной и строительной техники.

AGRIFARM STOU 10W-30 готовится на базе высококачественных минеральных масел и многофункционального пакета присадок.

### Свойства

AGRIFARM STOU 10W-30 обеспечивает быстрое поступление ко всем узлам смазывания при пуске, что снижает «холодный» износ механизмов.

AGRIFARM STOU 10W-30 образует стабильную масляную плёнку, что гарантирует надёжное смазывание в рабочем режиме под нагрузкой.

Продукт отличается хорошими антикоррозионными свойствами и обеспечивает защиту узлов от коррозии, в том числе во время длительных простоев и хранения.

AGRIFARM STOU 10W-30 совместимо со всеми маслами аналогичного назначения. Смена масла не потребует промывки системы.

### Применение

AGRIFARM STOU 10W-30 используется в двигателях, механических и гидромеханических трансмиссиях, «мокрых» тормозах, гидросистемах, и гидромуфтах тракторной техники.

При определении интервала замены следует руководствоваться инструкцией производителя. Если не предписано иное, то на основании опыта эксплуатации продукта рекомендуются следующие интервалы:  
двигатель – до 200 м/ч  
трансмиссия – до 1000 м/ч  
гидросистема – до 1500 м/ч,  
но не реже раза в год.

### Спецификации

Двигатели	SAE 10W-30 API CD / CE / SF / SG CCMC D4 / PD 2 / G4 / G5
Узлы трансмиссии	SAE 80W, 85W, 90, 85W-90, 80W-90 API GL-3/GL-4/GL-5, LS (Limited Slip) STOU / MFO UTTO TOU
Гидросистемы и турбомуфты	ISO VG 32 / 46 / 68 / 100 DIN 51 524-3 HVLPD SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W-20, SAE 30

### Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		10W-30	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,865	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016
Вязкость, при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	67,5	DIN 51 562
при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	9,94	DIN 51 562
Индекс вязкости		155	ASTM D 2270



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: